

Angel Tablet Charger



Angel Charger เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 ควบคุมการชาร์จไฟด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น มีระบบป้องกันในขณะชาร์จไฟเพื่อความปลอดภัย ชิ้นส่วนไฟฟ้าได้มาตรฐาน มอก.

คุณสมบัติของเครื่อง

Model : T-10 T-12 T-20 T-24 T-30
T-36 T-40 T-45 T-50 T-60

1. ตู้สามารถชาร์จไฟ Tablet ได้ตั้งแต่ 10,12, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 หรือ 60 เครื่องตามรุ่น
2. ตู้ผลิตจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลือบสี Power Coating ทนทาน
3. ฝาหน้ามีช่องติดแผ่นอะคริลิกใส สามารถมองเห็นภายในตู้ได้ง่าย
4. มือจับสแตนเลสอย่างดี หนา 3 mm. สำหรับใช้เคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก (ยกเว้น Model T-10 และ T-12)
5. ล้อหมุนได้ 360 องศา สามารถล็อกล้อได้ และรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
6. ฝาตู้ เปิด-ปิด ด้านหน้า-ด้านหลัง พร้อมกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย
7. ผนังตู้มีช่องระบายอากาศ และพัดลมระบายความร้อนพร้อมตะแกรงป้องกันอันตรายจากใบพัดลมทั้ง 2 ด้าน (เฉพาะรุ่น 20-60 เครื่อง)
8. ตะแกรงช่องเสียบชุดพลาสติก PE ป้องกันการขีดขีดเครื่อง Tablet
9. ที่เก็บสายไฟด้านข้างตู้ เพื่อความเรียบร้อย และสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้
10. แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบเทอร์มินอลแบบเสียบ ง่ายในการถอดประกอบและซ่อมบำรุง
11. ตัวเครื่องออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน นักศึกษา
12. อุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001



ตัวเลขบอกเวลาชาร์จไฟ
ตั้งแต่ 10 นาที - 24 ชั่วโมง




สายไฟเข้าตู้มาตรฐาน มอก. 11-2553
เต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549



ตะแกรงทำจากโลหะหนา 1.6 mm.
ชุดพลาสติก PE ป้องกันการขีดขีด



มี Surge Protection ป้องกันฟ้าผ่า
และฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน



ล้อขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก
มีเบรกล็อกล้อป้องกันการลื่นไถล
ล้อหมุนได้รอบตัว 360 องศา



มือจับสแตนเลสช่วยให้เคลื่อนย้าย
สะดวก พัดลมและช่องระบายอากาศ
กุญแจล็อกตู้หน้า-หลัง



www.angeltablet.com

www.angeladvance.com

Angel Advance Tech Co., Ltd.

Line ID : angeladvance

E-Mail : sales.angeladvance@gmail.com

29 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02-942-2436-7 Fax : 02-942-2418

Angel Tablet Charger



T-40 T-45 T-50 T-60



T-30 T-36



T-20 T-24




T-10 T-12



คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง
2. แสดงเวลาด้วยตัวเลขดิจิทัล สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ตั้งแต่ 10 นาที ถึง 24 ชั่วโมง สามารถตั้งได้สัปดาห์ละ 10 นาที และตัวเลขดิจิทัลเวลาขณะกำลังชาร์จไฟและเมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้ว
3. ระบบชดเชยเวลาในการชาร์จไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟมาตามปกติเครื่องจะทำงานต่อตามเวลาที่เหลืออยู่เพื่อชาร์จไฟให้เต็ม 100% และตัดไฟเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เพื่อช่วยป้องกันการเกิด Over Charge เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
4. มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟ้า ด้วย Solid State Relayแบบ Zero Voltage Crossing
5. ระบบจะจ่ายไฟให้เครื่อง Tablet แบบสแต็ปละ 10 - 20 เครื่อง เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟจะไม่จ่ายไฟพร้อมกันทั้งหมดทีเดียวทันที
6. ระบบควบคุมพัดลมระบายความร้อนในขณะชาร์จไฟ และหลังจากการชาร์จไฟเสร็จแล้วอีก 5 นาที เพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่
7. แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พื้นเคลือบด้วย Plastic Coating เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี ความชื้น และแมลงต่างๆ
8. รางปลั๊กใช้ได้รับแข็งแรงได้มาตรฐาน มีไฟแสดงสถานะการจ่ายไฟ แต่ละรางปลั๊กมีฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(Surge Protection)
9. สายไฟเข้าตู้ สายไฟได้มาตรฐาน มอก.11-2553 และเต้าเสียบมาตรฐาน มอก.166-2549
10. ระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟดูด ELCB เป็นอุปกรณ์เสริม(Optional)

รุ่น	ช่องเสียบ	ขนาดช่องเสียบ	ขนาดตู้ (กxสxล)	ขนาด Tablet
T-60	60	2.7 cm.	80 x 86.5 x 60 cm.	
T-50	50	2.7 cm. / 3.7 cm.		
T-45	45	3.7 cm.		
T-40	40	2.7 cm.	50 x 86.5 x 56 cm.	
T-36	36	2.7 cm.		
T-30	30	3.0 cm.		
T-24	24	2.7 cm.	50 x 70 x 56 cm.	
T-20	20	3.0 cm.		
T-12	12	2.7 cm.		
T-10	10	3.0 cm.	50 x 52.5 x 56 cm.	