



Angel Tablet Charger

เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ใช้ Tablet ในการเรียนการสอน เพื่อความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด และเพื่อความสะอาดในการเก็บรักษา Tablet หลังการใช้งาน ตู้ชาร์จ Tablet ยี่ห้อ Angel เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับการชาร์จไฟ Tablet พร้อมกันสูงสุด 60 เครื่อง เหมาะสำหรับโรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชนทั่วไป

ระบบการตั้งเวลาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ความแม่นยำ และไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียดาย มีตัวเลขดิจิทัลบอกเวลาชาร์จไฟ



ปลั๊กได้มาตรฐานสำหรับ Adaptor



คุณสมบัติทั่วไป

1. ตู้สามารถชาร์จไฟ Tablet ได้ตั้งแต่ 10, 20, 30, 45 และ 60 เครื่อง
2. ตู้ผลิตจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลือบด้วยสีแบบ Power Coating ทนทานต่อแรงกระแทก
3. ตัวเครื่องใช้ระบบแยกชิ้นประกอบ ทำให้ง่ายในการขนส่งจำนวนมาก
4. มีมือจับแอสแตนเลสอย่างดี หนา 3 mm. สำหรับใช้เคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก (ยกเว้น Model T-10)
5. มีล้อหมุนได้ 360 องศา สามารถล็อกคล้อได้ และรับน้ำหนักได้เกินกว่าน้ำหนักตู้ถึง 2 เท่า
6. มีฝา เปิด-ปิด ด้านหน้า-ด้านหลัง พร้อมกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย
7. ผนังตู้มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี
8. มีระบบป้องกันการลื่นไหลของ Tablet และมีวัสดุดูดซับแรงกระแทกภายในตู้
9. มีที่เก็บสายไฟเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน
10. ชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ ชูตปลั๊กไฟ แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบเทอร์มินอลและเสียบ ทำให้งานในการซ่อมบำรุงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่าง ซึ่งผู้ดูแลสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
11. ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแก้ได้ตามต้องการ
12. ตัวเครื่องออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลัก ป้องกันในจุดที่เป็นอันตราย
13. โรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001

ระบบล็อกคล้อป้องกันการลื่นไหล และล้อหมุนได้ 360 องศา



มีที่เซ็นช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวก ทำจากแอสแตนเลสไม่เป็นสนิม มีพัดลมและช่องระบายอากาศรอบทิศทาง





Angel Tablet Charger

คุณสมบัติของเครื่อง

- 1.ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ความแม่นยำและเที่ยงตรง
- 2.แสดงเวลาด้วยตัวเลขดิจิทัล สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ตั้งแต่ 10 นาที ถึง 24 ชั่วโมง สามารถตั้งเสต็ปได้ เสต็ปละ 10 นาที และตัวเลขดิจิทัลทำหน้าที่เป็นตัวช่วยแสดงสถานะขณะกำลังชาร์จไฟและเมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้ว
- 3.ระบบชดเชยเวลาในการชาร์จไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟมาปกติเครื่องจะทำงานต่อตามเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อป้องกัน Over Charge ถ้าใช้ Timer แบบธรรมดาจะเริ่มต้นการชาร์จใหม่
- 4.มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟ้าในตอนแรกของการเปิด Charge โดยใช้ Solid State Relay แบบ Zero Voltage Crossing และแยกการเปิด Charge ที่ละชุด ชุดละ 10 - 20 เครื่องแล้วแต่รุ่น
- 5.ระบบควบคุมพัดลมระบายความร้อนให้ทำงานต่อหลังการชาร์จไฟเสร็จ เพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่ให้ลดลง
- 6.แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พื้นเคลือบด้วย Plastic Coating เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี ความชื้น และมูลสัตว์ เช่น จิ้งจก มด หรือแมลงต่างๆ
- 7.ระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟดูด ELCB : Earth Circuit Breaker (Option)
- 8.ระบบป้องกันฟ้าผ่า Surge Protection (Option)



Model Angel Tablet Charger

Model	Capacity	Dimension	Tablet Dimension
T60	60 Bay	800x865x600mm.(WxHxD)	
T45	45 Bay	800x865x600mm.(WxHxD)	
T30	30 Bay	500x865x560 mm.(WxHxD)	
T20	20 Bay	500x700x560 mm.(WxHxD)	
T10	10 Bay	400x400x350 mm.(WxHxD)	

*The company reserves the right to change formats and features without advance notice.



Angel Advance Tech Co.,Ltd

29 Soi LadpraoWanghin 76 , Ladpraowanghin Road., Ladprao , Bangkok 10230

Tel : 0-2942-2436-7 E-Mail : sales@angeladvance.com Line id : angeladvance

Distributed by :

www.angelttablet.com